



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe Typ: 402

FLORENCIE EXKLUSIVE





Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe Typ: 402

FLORENCIE EKSLUSIVE

Parametry techniczne

402 FLC

Moc

Moc znamionowa (kW) / Moc regulowana (kW)	6,0 / 3,0 - 8,0
---	-----------------

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	770 x 714 x 510
Wymiary wewnętrzne kominka (s x w x g) / Maksymalna długość szczap (mm)	380 x 345 x 225 / 340

Masa w zależności od okładziny

kafle (kg)	123
------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm) / Kołnierz podłączeniowy stanowi dodatkowe wyposażenie kominka	tak / Ø 100 / nie
Regulacja powietrza wtórnego / Regulacja powietrza pierwotnego / Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	tak / tak / tak
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi (8) (mm)	227
Utrata ciepła powietrza V_n (m ³ /hod)	≤ 1,5

Parametry

Klasyfikacja produktu	Typ BE
Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opał przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	1,9 / 1,6
Ogrzewana przestrzeń (m ³)	60 - 160
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	77,7 / 78,4
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s (%)	67,7
Współczynnik efektywności energetycznej EEI / Klasa efektywności energetycznej	103 / A
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura na wylocie spalin (°C) [D / BD]	304 / 287
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	6,9 / 6,8
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	777 / 886
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	89 / 114
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	57 / 21
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	30 / 39
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	nie
Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (NOC)	INT

Przewód dymny





Podłączenie przewodu dymnego (4)	tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi (5) (mm)	687
Klasa temperaturowa komina	T 400 G
Maksymalne obciążenie komina m_{chim} (kg)	-
Podłączenie do wspólnego komina	nie

Próby


EN 16510-1	tak
EN 16510-2-1	tak
I. BlmSchV Stufe 2	tak
EKODESIGN	tak

Odległości od materiałów palnych

Sufit d_c (mm)	>750
część przed szkłem d_p (mm)	800
podłoga z przodu d_f (mm)	0
podłoga dolna część d_b (mm)	0
obszar promieniowania bocznego d_L (mm)	300
część boczna d_{s1} / d_{s2} / d_{s3} (mm)	200 / 200 / 200
część boczna d_s (mm)	200
tylna część d_R (mm)	200
Minimalna odległość od ścian wykonanych z materiałów niepalnych d_{non} (mm)	50




Rysunek wymiarowy



Informacje uzupełniające

1	wysokość	770 mm
2	szerokość	714 mm
3	głębokość	510 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi	687 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8	wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi	227 mm
22	regulacja intensywności spalania - w prawo otwarte	

Regulacja



Ogrzewanie drewnem i brykietami drzewnymi

Regulacja mocy tylko przez intensywność spalania.